

NISMO COMPETITION OILS



“モータースポーツに特化したオイル性能”を満足させるため、NISMOとMOTULがNISMO独自の技術基準に基づいて共同開発したオイル。

type2108E OW-30
 全合成油(エステル)
 1L, 20L

type2193E 5W-40
 全合成油(エステル)
 1L, 20L

type2212E 15W-50
 全合成油(エステル)
 1L, 20L



NISMO ENGINE OIL 10W-60 RB26DETT
 全合成油(エステル)
 1L, 20L

RB26DETT 専用に設計したベースオイルにより超ワイドレンジの頑点である粘度低下の抑止を実現。

type2189E 75W-140
 全合成油(エステル)
 1L, 20L

NISSAN GT-R(R35) 12年モデルから日産自動車純正採用した高性能デファレンシャルオイル。

MUGEN HIGH PERFORMANCE OILS



長年にわたり強固な技術パートナーシップを構築している無限とMOTULの共同開発オイル。

MS-S OW-20
 全合成油(エステル)
 API SN
 1L

MS-R OW-40
 全合成油
 API SN相当、ACEA A3/B4
 1L

RACING BRAKE FLUIDS(RBF)

レーシング・ブレーキフルードでありながら FMVSS No.116 DOT 4 規格に適合。市販車にも使用可能。



RBF700 FACTORY LINE BRAKE FLUID
 336°C
 500m

RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID
 312°C
 500m

COOLANT ADDITIVE



MOCOOL
 500m

二輪や四輪の冷却システム内における、冷却液の温度を下げることを目的に開発された、濃縮タイプのラジエータ用冷却剤。

CLASSIC

大口径、高トルクエンジン搭載のバイク(ハーレー、BMW)や、車(アメリカ製旧車)など。コルクや紙製のガスケットなど当時のままの素材が使われているクラシック車両に最適。



SAE 50
 鉱物油
 2L



20W-50
 鉱物油
 API SF 相当
 CC 相当
 2L



2100 (CLASSIC) 15W-50
 部分合成油
 API SH 相当
 CF 相当
 2L

BRAKE FLUIDS



DOT 5.1 BRAKE FLUID

269°C
 500m

最高性能を求める規格 DOT 5.1 規格に適合したポリグリコール・ベースのブレーキフルード。



DOT 4 LV BRAKE FLUID

267°C
 500m

欧州車に採用が進んでいる class 6 規格に対応。車両安定性制御装置を的確にコントロールする為に、低温時の流動性を高めたブレーキフルード。




DOT 3&4 BRAKE FLUID

245°C
 500m

市販車用ブレーキフルードの規格である DOT 3 及び DOT 4 規格に適合したポリグリコール・ベースのブレーキフルード。

MAINTENANCE

FOR GASOLINE




ENGINE CLEAN

300m

エンジン内部洗浄剤。エンジン内に付着したカーボンやスラッジ類の汚れを取り去り、圧縮のバツキを抑えます。

*ガソリン/ディーゼルエンジン兼用
 *2ストロークエンジンにはご使用いたしません。




FUEL SYSTEM CLEAN

300m

ガソリンエンジン用燃料系洗浄剤。燃料系統に蓄積したワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。


FOR DIESEL



DIESEL SYSTEM CLEAN

300m

ディーゼル燃料系洗浄剤。ポート噴射式・直噴式問わず、インジェクターやノズルの詰まりを解消します。



DPF CLEAN

300m

特殊成分がディーゼル微粒子除去装置 (DPF) のリジェネレーション (再生) 時の PM 燃焼効率を向上させ、PM 除去を効果的に促進させます。

国産車の最適オイル検索はこちら
 MOTUL Oil Selector



MOTUL Japan株式会社

東京都渋谷区広尾1-1-39
 恵比寿プライムスクエアタワー9階

0120-359-300

MOTUL

22080K1000SNPD

FOLLOW US ON
 motul.com



MOTUL CAR RANGE

HIGH PERFORMANCE RECOGNITION

MOTUL 300V

世界初のエステル配合全合成自動車用エンジンオイルとして誕生した“MOTUL 300V”。更なる出力向上、信頼性向上はもちろん、バイオ燃料*やLSPi.GPF・DPFにも対応した新世代の300V

POWER SERIES



0W-8*

0W-16*

0W-20*

0W-30**

5W-30**

COMPETITION SERIES



0W-40**

5W-40***

5W-50***

10W-40**

15W-50***

LE MANS SERIES



10W-60*

20W-60*

全合成油(エステル)
 ガソリン/ディーゼル車用
 * 6x2L
 ** 10x2L
 *** 10x2L, 20L

MOTUL SPORT



5W-50

全合成油(エステル)
 API SM/CF 相当
 1L, 5L

外気温の変化にかかわらず常に安定した性能を保ち、スムーズなエンジンの吹け上がりと保護を両立することでエンジンの能力を最大限に引き出す。ターボ、スーパーチャージャー搭載エンジン、高出力エンジン、大排気量エンジンに対応。

GEAR OILS



GEAR 300 LS 75W-90

全合成油(エステル)
 API GL-5
 1L, 20L

LSD 搭載車のトランスミッション / ディファレンシャル兼用の最高峰オイル。スポーツ走行を積極的に行う機械式 LSD 搭載車両のほか、トランスミッションに対し負荷の高い車両にも最適。



GEAR 300 75W-90

全合成油(エステル)
 API GL-4/GL-5
 1L, 20L

トランスミッション / ディファレンシャル兼用の最高峰オイル。高い耐熱性を誇り、強力に摩擦を防止するエステルを配合。耐腐食性、消泡性にも優れる。



FF-LSD TYPE 2 75W-90

全合成油(エステル)
 API GL-5
 1L, 20L

特殊添加剤配合により耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現。マイルドなハイポイドデフィアレンシャル、LSD 内蔵ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギアなどにも幅広く対応。



GEAR COMPETITION 75W-140

全合成油(エステル)
 API GL-5 相当
 1L, 20L

MOTUL がラインナップするギアオイルの中でも最も硬い粘度 140 番を誇る。LSD 付きの全てのハイポイドデフィアレンシャル、LSD 内蔵ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギアなどにも幅広く対応。