

8100

ECO-CLEAN OW-30

※224倍 全合成油 **規格** ACEA C2、API SM相当

容量 1L

優れた低溫流動性により冷間時の省燃費性能の向上と、高い油膜保持性能による高負荷時のエンジン保護性能を両立。

X-CLEAN EFE 5W-30

※224倍 全合成油 **規格** ACEA C2/C3、API SN **容量** 1L、5L

最新世代のガソリン / ディーゼルエンジン用オイル。優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防止。

X-CLEAN+ 5W-30

※224倍 全合成油 **規格** ACEA C3 **容量** 1L、5L

高温下において優れた油膜強度を保持。耐摩耗性能、耐熱性能に優れます。低リン・低イオウ・低硫酸灰分設計により、排ガス中の窒素酸化物 (NOx)、一酸化窒素 (NO)、粒子状物質 (PM) の排出を抑制。

ECO-CLEAN+ 5W-30

※224倍 全合成油 **規格** ACEA C1、JASO DL-1相当

容量 4L、20L

DPF への影響の少なさ (SA 硫酸灰分、P リンの少なさ) と燃費性能の両立を要求する日本の乗用ディーゼルエンジンオイルの JASO DL-1 の要求値に適合。

製品別対応規格一覧表

PRODUCT	API	JASO	ACEA	BMW	PORSCHE	MERCEDES BENZ	VOLKSWAGEN / AUDI	RENAULT	PEUGEOT / CITROEN	VOLVO	FORD	OPEL / GM	JAGUAR / LAND ROVER	FIAT / ALFA ROMEO	CHRYSLER
8100 ECO-CLEAN OW-30 FUEL ECO DPF 全合成油	SN		C2								WSS M2C 950A*		STJLR.03.5007	9.55535-GS-1* / DS1*	
8100 ECO-CLEAN+ 5W-30 FUEL ECO DPF 全合成油		DL-1*	C1								WSS M2C 943B		STJLR.03.5005		
8100 X-CLEAN EFE 5W-30 FUEL ECO DPF SCR 全合成油	SN		C2 / C3	LL-04		229.52	505 01					DEXOS™2		9.55535-S1* / S3*	
8100 X-CLEAN+ 5W-30 DPF 全合成油			C3	LL-04	C30	229.51	504 00 507 00								
8100 X-CLEAN GEN2 5W-40 DPF 全合成油	SN		C3	LL-04	C40	229.52 226.5	511 00	RN0710 / RN0700				DEXOS™2		9.55535-S2* / T2*	
8100 X-CISS GEN2 5W-40 全合成油	SN		A3 / B4	LL-01	A40	229.5 226.5	502 00 505 00	RN0710 / RN0700	PSA B71 2296*			LL-B-025* (DIESEL)		9.55535-H2* / M2* / N2* / Z2*	
8100 X-POWER 10W-60 全合成油	SN / CF*		A3 / B4											9.55535-H3*	
※224倍 RBSO-2AE OW-20 FUEL ECO DPF 全合成油			C5							RBSO -2AE					
SPECIFIC 508 00-509 00 OW-20 FUEL ECO DPF 全合成油			A1 / B1		C20		508 00 509 00								
SPECIFIC 504 00-507 00 5W-30 DPF SCR 全合成油			C3				504 00 507 00								
SPECIFIC 948B 5W-20 FUEL ECO 全合成油	SN		A1 / B1				WSS M2C 948B / 925A/B / 913A/B/C /						STJLR.03.5004		
H-TECH PRIME SP 全合成油	SP		A3 / B4			229.5*	502 00* 505 00*		PSA B71 2296*					9.55535-H2* / M2* / N2* / Z2*	MS12991* / MS10725* / MS10896*
6100 SYN-nergy 5W-40 部分合成油	SN		A3 / B4	LL-01*	A40*	229.5	502 00 505 00	RN0710* / RN0700*							
6100 SYN-clean 5W-40 DPF 部分合成油	SN		C3	LL-04*		229.51*	502 00* 505 00*	RN0710* / RN0700*			WSS M2C 917A*	DEXOS™2*			
4100 TURBOLIGHT 10W-40 部分合成油	SN		A3 / B4			229.3	501 01 505 00	RN0700	PSA B71 2300*						
4100 POWER 15W-50 部分合成油	SL / CF*		A3 / B4			229.1	501 01 505 00								
2100 POWER LIGHT 10W-40 部分合成油	SM / CF*		A3 / B4			229.3	502 00 505 00								

* 印：認証取得予定もしくは未取得で表示規格の基準を満たすもの

Specific

VW 508 00-509 00 OW-20

※224倍 全合成油 **規格** ACEA A1/B1 **容量** 1L

高いレベルの耐摩耗性、高温耐性、耐酸化性能により、エンジン性能を最大限に発揮。ボルシェ C20 規格を取得し、最新世代の車両に安心して使用可能。冷間時から優れた省燃費性能を発揮し、CO2 削減に貢献。

FORD 948B 5W-20

※224倍 全合成油 **規格** ACEA A1/B1 **容量** 1L

FORD WSS M2C 948B を取得した、ガソリン / ディーゼルエンジン用オイル。

6100

SYN-NERGY 5W-40

※224倍 部分合成油 **規格** ACEA A3/B4 **容量** 20L

メルセデスベンツとフォルクスワーゲンのアップルバールを取得した部分合成オイル。その他主な OEM (ボルシェ等) が指定する規格性能をカバーします。

4100

TURBOLIGHT 10W-40

※224倍 部分合成油 **規格** API SN/CF 相当 ACEA A3/B3 **容量** 4L、60L

寒冷時の始動性に優れた MOTUL のベストセラー。ガソリン / ディーゼル、ターボ / NA とエンジンを選ばないマルチオイル。

VW 504 00-507 00 5W-30

※224倍 全合成油 **規格** ACEA C3 **容量** 1L、60L

低硫酸灰分、低リン、低硫黄設計は触媒への影響を抑制する専用設計。

VOLVO RBSO-2AE OW-20

※224倍 全合成油 **規格** ACEA C5 **容量** 1L、5L

ボルボの最新世代エンジン Drive-E シリーズの性能を最大限に発揮する承認規格、RBSO-2AE を取得する為、特別に設計されたガソリン / ディーゼルエンジン用オイル。

SYN-CLEAN 5W-40

※224倍 部分合成油 **規格** API SN、ACEA C3 **容量** 20L、200L

ヨーロッパのエンジンオイルの規格 ACEA C3 に適合した部分合成オイル。BMW、メルセデスベンツ、フォルクスワーゲン / アウディ等が指定する規格性能をカバーします。

POWER 15W-50

※224倍 部分合成油 **規格** API SL/CF 相当 ACEA A3/B3 **容量** 4L、20L、60L

大排気量車やビストンクリアランスが広がった旧車、油温が上がりやすい夏季等、過酷な環境下で威力を発揮。

FOR PROFESSIONAL

HYBRID

SP OW-16

※224倍 全合成油 **規格** API SP、ILSAC GF-6B **容量** 20L

SAE 粘度 OW-16 を指定した車両向け全合成油。オイルによる摩擦抵抗が少なく、出力ロスを防ぎ燃費向上に貢献。

H-TECH

100 PLUS SP OW-20

※224倍 全合成油 **規格** API SP、ILSAC GF-6A **容量** 20L、200L

国産の省燃費車向けに開発された全化学合成オイル。最新の軽自動車からミニバンまで幅広く使用可能。

PRIME SP 5W-40

※224倍 全合成油 **規格** API SP、ACEA A3/B4 **容量** 20L、200L

強力なエンジン保護性能と幅広い粘度特性を兼ね備えたガソリン / ディーゼルエンジン用オイル。国産車から輸入車までカバーし、特に高出力エンジンに最適。

SP OW-20

※224倍 全合成油 **規格** API SP、ILSAC GF-6A **容量** 20L

ハイブリッドカー専用に開発された全合成油。低温時の摩擦低減を徹底して回り、省燃費性能を最大限に発揮。

100 PLUS SP 5W-30

※224倍 全合成油 **規格** API SP、ILSAC GF-6A **容量** 20L、200L

国産の省燃費車向けに開発された全化学合成オイル。ファミリーカーからターボ車まで幅広く使用可能なガソリン / ディーゼルエンジン用オイル。

MULTI POWER

PLUS SP OW-20

※224倍 部分合成油 **規格** API SP、ILSAC GF-6A **容量** 60L、200L

最新の API SP/ILSAC GF-6A を取得した部分合成オイル。OW-20 推奨の最新エコカー〜小排気量車に最適。LSPI 防止性に優れ、最新のダウンサイジングターボエンジンに最適。

PLUS SP 5W-40

※224倍 部分合成油 **規格** API SP (CF相当) **容量** 60L、200L

最新の API SP 規格を取得した部分合成オイル。タイミングチェーン摩耗防止性に優れ、中排気量〜大排気量車に最適。高性能な摩耗調整剤は摩耗を減少し、優れたエンジン保護性能を発揮。

15W-50

※224倍 部分合成油 **規格** API SM (CF相当) **容量** 20L、200L

揮発性が低くオイル消費を抑え、清浄分散性、耐酸化性、耐腐食性、消泡性にも優れる。過給機付きエンジンから自然吸気エンジンまで対応するガソリン / ディーゼルエンジン用オイル。

2100

POWER LIGHT 10W-40

※224倍 部分合成油 **規格** API SM (CF相当)、ACEA A3/B4 **容量** 20L、200L

耐酸化性、耐摩耗性、消泡性に優れたガソリン / ディーゼルエンジン用オイル。

PLUS SP 5W-30

※224倍 部分合成油 **規格** API SP (CF相当)、ILSAC GF-6A **容量** 60L、200L

最新の API SP/ILSAC GF-6A を取得した部分合成オイル。小排気量〜中排気量車に最適。ILSAC/GF-6A は GF-5 と比較して 0.6% 以上の省燃費性能を実現。

PLUS SP 10W-40

※224倍 部分合成油 **規格** API SP **容量** 60L、200L

最新の API SP 規格を取得した部分合成オイル。タイミングチェーン摩耗防止性に優れ、中排気量〜大排気量車に最適。高性能な摩耗調整剤は摩耗を減少し、優れたエンジン保護性能を発揮。

TRANSMISSION FLUIDS

ATF VI

※224倍 全合成油 **容量** 20L

低粘度 ATF で、スリップロックアップクラッチに対応した全合成ベース高性能 ATF。JASO 1A、GM DEXRON® VI、MB236.14、MB236.15 等、最新 ATF 規格をカバーします。

MULTI ATF

※224倍 全合成油 **容量** 20L

国産車、輸入車問わず幅広い車両のオートマチック・トランスミッションに対応する全合成フルード。

DEXRON IID

※224倍 鉱物油 **容量** 20L

低溫流動性に優れ、コールドスタートにすばやく反応するオートマチック・トランスミッションフルード (ATF)。

MULTI DCTF

※224倍 部分合成油 **規格** API GL-4 **容量** 1L、20L

国産車、輸入車を問わず幅広いデュアル・クラッチ・トランスミッション (DCT) に対応する部分合成フルード。

MULTI CVTF

※224倍 部分合成油 **容量** 20L

国産車 / 輸入車、またベルト式 / チェーン式問わず幅広い無段変速トランスミッション (CVT) に対応する部分合成フルード。

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN

容量 300ml

最適な清浄成分により、AT システムに付着したワニスやスラッジなどの汚れを効果的に除去し、AT 本来の性能を復活させます。CVT、DCT にも使用可能。



GEAR OILS

MOTYL GEAR 75W-80

※224倍 部分合成油 **規格** API GL-4/GL-5 **容量** 1L、20L

MOTUL 独自の技術 Technosynthese (部分合成油) ギアオイル。シンクロまたはノンシンクロギアボックス、ディファレンシャル、トランスファーなど幅広いタイプのギアボックスに対応 (機械式 LSD には非対応)。

MOTYL GEAR 75W-90

※224倍 部分合成油 **規格** API GL-4/GL-5 **容量** 1L、20L

MOTUL 独自の技術 Technosynthese (部分合成油) ギアオイル。シンクロまたはノンシンクロギアボックス、ディファレンシャル、トランスファーなど幅広いタイプのギアボックスに対応 (機械式 LSD には非対応)。

MOTYL GEAR 80W-140

※224倍 部分合成油 **規格** API GL-4/GL-5 **容量** 20L

MOTUL 独自の技術 Technosynthese (部分合成油) ギアオイル。シンクロまたはノンシンクロギアボックス、ディファレンシャル、トランスファーなど幅広いタイプのギアボックスに対応 (機械式 LSD には非対応)。

HD-X 80W-90

※224倍 鉱物油 **規格** API GL-5 **容量** 20L

高荷重のミッション、ハイポイドギア用に開発された高粘度マニュアルトランスミッション用ギアオイル。ウェットクラッチおよび LSD を除くギアボックスに使用可能。

90PA SAE90

※224倍 鉱物油 **規格** API GL-4/GL-5 **容量** 2L

SAE 粘度 90 のディファレンシャル及びリミテッドスリップテフ用オイル。

GEARBOX 80W-90

※224倍 鉱物油 (二硫化モリブデン配合) **規格** API GL-4/GL-5 **容量** 1L

超微粒の二硫化モリブデン配合、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保する。ウェットクラッチおよび LSD を除く自動車、モーターサイクルのギアボックスに使用可能。

